



Pour un travail exact des bords et des coupes droites dans le bois, panneaux de fibres et de plastiques appropriés.

MICRO-Toupie MP 400



Pour la réalisation de profils et de gorges, pour le fraisage, le chanfreinage, la découpe et le tronçonnage.

Pour la fabrication de cadres et de découpes. Permet un travail précis de bords et les coupes longitudinales (par exemple dans le modélisme pour les portes, les volets et les boîtiers. Moteur puissant protégé contre la poussière avec entraînement par courroie crantée. Arbre à double roulement à billes. Logement d'accessoires avec pinces de serrage de précision à triple fente (trois exemplaires de 2,4 - 3 et 3,2 mm inclus).

Réglage en hauteur de la fraise avec molette et bague graduée ajustable, Plateau solide en aluminium avec butée de longueur et d'angle, ainsi que protection de fraise et serre-plat. Raccord intégré pour aspiration des poussières avec adaptateur: convient pour tous les aspirateurs domestiques. Livré avec trois fraises à profiler HSS (fraise à rainure $\varnothing$ 3,2 mm, fraise à rainurer en V, fraise à quart de rond).

Données techniques:

230 V. 100 W. 50/60 Hz 25.000 tr/min. Réglage de la hauteur avec réglage sur 0 bague graduée (1 U = 1, 1 graduation = 0,05 mm). Table à toupie 300 x 150 mm. Poids env. 2 kg.

NO 27 050



3 Fraises à profiler HSS pour bois et 3 pinces sont incluses.



La MP 400 est pourvue d'une sortie pour tuyau d'aspiration. Pour un travail propre. Nous recommandons l'utilisation de notre aspirateur d'atelier compact CW-matic.

Jeu de fraises à profiler HSS pour bois, 10 pièces

Contient 1 fraise de chaque sorte proposée. Soigneusement rangée dans un coffret de bois.

NO 29 020

Attention:

Les fraises à profiler pour bois proposées ici ne doivent être utilisées qu'avec des outils munis d'un dispositif de protection ou de guidage. Par exemple la MICRO-Toupie MP 400 ou l'adaptateur de défonceuse OFV.




Fraises à profiler HSS pour bois


Pour bois et les plaques de fibres. Dépouille propre pour de bons résultats et une bonne qualité de surface. Une grande stabilité. Axes 3,2 mm.




NO 29 024
fraise à rainurer
Ø 3,2 mm



NO 29 026
fraise à rainurer
Ø 4,8 mm




NO 29 028
fraise à rainurer
Ø 6,5 mm




NO 29 030
fraises à gorge
Ø 6,4 mm




NO 29 032
fraises à rainurer
en V
Ø 6,5 mm



NO 29 034
fraises à quart de
rond
6,5/2,5 mm




NO 29 036
fraises à quart de
rond
R 3,2 mm



NO 29 038
fraises à feuillure
6,4 mm



NO 29 040
fraises à quart de
rond
5 mm



NO 29 044
fraise d'angle
45°