



Idéal pour couper là où les lames de scie rondes et rotatives ne peuvent pas être utilisées. Fabriqué dans l'UE.

Ponceuse angulaire OZI/E

Petit, mais efficace: Pour le ponçage de surfaces et dans des endroits exigus. Avec velcro pour un changement rapide d'abrasif.



- ❶ Head of die-cast zinc, ensuring exact and stable housing for the moving parts.
- ❷ Sanding area 65 x 65 x 65mm with gummed pads allows quick changing.

Pour le ponçage de surfaces difficilement accessibles et dans des endroits exigus: dans les angles, les arêtes et les endroits creux. Le fonctionnement à oscillations est très silencieux et grâce aux accessoires proposés, elle convient également pour couper et enfoncer. Fréquence d'oscillation réglable électroniquement permettant un travail adapté au matériaux. Moteur spécial DC équilibré, puissant, silencieux et durable. Boîtier central en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre. Livrée avec une lame à enfoncer en HSS (largeur de lame 14 mm) pour une coupe parfaitement carrée dans le bois, les plastiques ou l'aluminium ainsi que 10 abrasifs de ponçage Grain 80, 150 et 240. Livrée dans une mallette de qualité.

Le coeur de nos outils de précision MICROMOT pour 230 V: le moteur spécial.

Données techniques:

230 V. 80 W. Fréquence d'oscillation 5.000 - 12.000 tr/mn. Longueur 230 mm. Poids 550 g. Isolation de protection classe 2.

NO 28 520

L'oscillation évite les vibrations et donc le broutage. Un autre avantage: elle s'utilise aussi avec des lames à tronçonner!



Mallette en PP de qualité. Bien conçu, solide et de grande capacité. Pour le rangement de l'appareil après l'usage. L'autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

Abrasifs pour OZI/E

Longue durée de vie grâce au corindon supérieur (oxyde d'aluminium) très résistant. Avec rembourrage spécial pour éviter tout encrassement prématuré. Support: papier spécial avec revêtement auto-agrippant.



NO 28 891	Grain 80	25 pièces
NO 28 893	Grain 150	25 pièces
NO 28 895	Grain 240	25 pièces

Lame HSS pour OZI/E



Convient à merveille pour tronçonner partout où une lame normale rotative n'est pas utilisable. Pour la coupe de métal, de bois, de fibre de verre, de plastique, de plâtre et bien d'autres matériaux. L'interruption de la forme circulaire permet un travail précis jusque dans les angles.



NO 28 900 Ø 65 mm, 160 dents

Lame diamantée pour OZI/E

Application comme pour la lame décrite cidessus. Pour la coupe de marbre, de brique, de crépis, de béton cellulaire et bien d'autres matériaux. Convient particulièrement aux aménagements intérieurs, aux sanitaires et à l'installation électrique.



NO 28 902 Ø 65 mm

Lames à enfoncer en HSS pour OZI/E



Pour un découpage de carrés parfaits et d'autres modèles. Pour le découpage de lucarnes et de fenêtres de modèles de navires et d'avions. Pour la coupe de bois, de contre-plaqué, de plastique et d'aluminium. Profondeur maximale 16 mm.

NO 28 897	Largeur de lame	8 mm
NO 28 898	Largeur de lame	14 mm

